

# ZB 5,08 CUS - Tira de cinta Zack

0824963

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824963>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tira de cinta Zack, disponible: Tiras, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,08 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 4,98 mm

## Sus ventajas

- Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
- Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
- El sistema de tiras Zack ZB permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
- Las tiras de rotulación en blanco se pueden rotular individualmente a través de plotter o manualmente

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 0824963                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades                              |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | BG8112                                   |
| Clave de producto                         | BG8112                                   |
| GTIN                                      | 4046356357272                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1,29 g                                   |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,29 g                                   |
| Número de tarifa arancelaria              | 49119900                                 |
| País de origen                            | ES                                       |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tipo de producto | Marcador de bornas |
| Paso             | 5,08 mm            |

### Rotulación

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Número de índices individuales             | 10   |
| Número de etiquetas individuales por línea | 10   |
| Número de tiras de señalización            | 10   |
| Tipo de ranura                             | alto |

### Dimensiones

|             |          |
|-------------|----------|
| Anchura     | 4,98 mm  |
| Altura      | 10,50 mm |
| Profundidad | 4,20 mm  |
| Paso        | 5,08 mm  |

### Campo de texto

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Anchura del campo de texto | 4,98 mm |
| Altura del campo de texto  | 10,5 mm |

### Datos del material

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Color                               | blanco (RAL 9010)                  |
| Material                            | PA                                 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2                                 |
| Material Elemento de base           | PA                                 |
| Sustancias contenidas               | no contiene siliconas ni halógenos |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                              |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                              | -40 °C ... 100 °C                                                                             |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C                                                                                         |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)     | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |

#### Resistencia a los rayos ultravioleta

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
|---------------------------|-----------------------------------------|

#### Resistencia a la limpieza de las etiquetas

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03            |
|                           | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) |

### Normas y especificaciones

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------|-----------------------------|

# ZB 5,08 CUS - Tira de cinta Zack



0824963

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824963>

|  |              |
|--|--------------|
|  | DIN VDE 0611 |
|--|--------------|

## Montaje

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Tipo de montaje | encajar en ranura para índice alta |
|-----------------|------------------------------------|

# ZB 5,08 CUS - Tira de cinta Zack

0824963

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824963>



## Dibujos

Plano esquemático



① longitudinal = horizontal

② transversal = vertical = perpendicular

# ZB 5,08 CUS - Tira de cinta Zack



0824963

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824963>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000761 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# ZB 5,08 CUS - Tira de cinta Zack



0824963

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824963>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)