

ES-SSMK-GB 60X18 CUS - Tira insertable de rotulación



0824408  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824408>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tira insertable de rotulación, disponible: por hojas, Mezcla de colores (Mixed Color), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: introducir, altura del campo de texto: 56 mm, anchura del campo de texto: 14 mm



Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 0824408                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                               |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | BG8144                                   |
| Clave de producto                         | BG8144                                   |
| GTIN                                      | 4046356352796                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 10 g                                     |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 9 g                                      |
| Número de tarifa arancelaria              | 48025890                                 |
| País de origen                            | PL                                       |

# ES-SSMK-GB 60X18 CUS - Tira insertable de rotulación



0824408

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824408>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Tipo de producto      | Marcador de equipos |
| Rotulación            |                     |
| Tecnología de marcado | Plotter             |

### Dimensiones

|             |          |
|-------------|----------|
| Anchura     | 56,00 mm |
| Altura      | 14,00 mm |
| Profundidad | 0,15 mm  |
| Longitud    | 18 mm    |

### Campo de texto

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Anchura del campo de texto | 14 mm |
| Altura del campo de texto  | 56 mm |

### Datos del material

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Color                               | multicolor (RAL -)                 |
|                                     | blanco (RAL 9010)                  |
|                                     | transparente                       |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2                                 |
| Material Elemento de base           | PC                                 |
| Sustancias contenidas               | no contiene siliconas ni halógenos |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                              |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                              | -40 °C ... 115 °C                                                                             |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C                                                                                         |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)     | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |

#### Resistencia a la limpieza de las etiquetas

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03            |
|                           | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) |

### Montaje

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Tipo de montaje | introducir |
|-----------------|------------|

# ES-SSMK-GB 60X18 CUS - Tira insertable de rotulación



0824408

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824408>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# ES-SSMK-GB 60X18 CUS - Tira insertable de rotulación



0824408

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824408>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)