NSYTRP42PE

Morsetto Push-in, terra, 2pt, 4 mm²





Presentazione

| Gamma | Linergy |
|-------------------------|---------------------|
| Nome prodotto | Linergy TR |
| Tipo prodotto | Blocco terminale |
| Nome dispositivo | TRA |
| Tipo morsettiera | Protezione di terra |
| Livello morsettiera | 1 |
| Installazione | Aggancio |
| Diametro nominale | 4 mm² |
| Lunghezza | 56 mm |
| Colore | Verde-giallo |
| Quantità per confezione | Set da 50 |

Caratteristiche tecniche

| Larghezza | 6,2 mm |
|------------------------------|--|
| Altezza | 36,5 mm |
| Connessioni - morsetti | 1 push-in: a monte 1 push-in: a valle |
| Number of connections | 2 |
| Posizione collegamento | Lato superiore |
| Numero di ingressi di misura | 2 |
| Sezione dei fili | 0,086 Mm², solido 0,24 Mm², flessibile con terminazione cavo 0,084 mm², flessibile senza terminazione cavo |
| Lunghezza di spelatura fili | 12 mm |
| Tipo di strumento | Sconnessione: cacciavite piatto Connessione: senza attrezzi |
| Materiale | Poliammide 6/6: cassa isolante |
| Perdita dielettrica | 0,01 a 1 MHz conforme a IEC 60250 0,01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4 |
| Costante dielettrica | 3,7 a 1 MHz |
| Resistività | 10000 MΩ/M conforme a IEC 60093 10000 MΩ/m conforme a VDE 0303-T30 |
| Resistenza superficiale | 1000 G Ω conforme a IEC 60093 1000 G Ω conforme a VDE 0303-T30 |
| Resistenza allo scorrimento | 500 CTI (> 400 kB) conforme a IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conforme a VDE 0303-T30 |
| Ritardo di fiamma | V0, spessore0,8 mm conforme a UL 94 |
| Peso prodotto | 12,5 g |
| Compatibilità gamma | Prisma G Prisma P Prisma - Prisma - Spacial Kaedra Pragma TeSys |
| Compatibilità prodotto | Contenitori Spacial |
| | |

Ambiente

| Certificazioni prodotto | IEC- Ex[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]ATEX[RETURN]cURus[RETURN]GL[RETURN]LR |
|---------------------------------------|---|
| Resistenza dielettrica | 1000 V conforme a IEC 60243-1 |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -40130 °C conforme a IEC 60216-1 -40130 °C conforme a VDE 0304-T21 |

Confezionamenti

| Comcelonament | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 3,81 cm |
| Confezione 1: larghezza | 1,02 cm |
| Confezione 1: profondità | 5,84 cm |
| Confezione 1: peso | 0,01 kg |
| Unità di misura confezione 2 | BB1 |
| Numero di unità per confezione 2 | 50 |
| Confezione 2: altezza | 4,7 cm |
| Confezione 2: larghezza | 6,8 cm |
| Confezione 2: profondità | 32 cm |
| Confezione 2: peso | 529 g |
| Unità di misura confezione 3 | S01 |
| Numero di unità per confezione 3 | 200 |
| Confezione 3: altezza | 15 cm |
| Confezione 3: larghezza | 15 cm |
| Confezione 3: profondità | 40 cm |
| Confezione 3: peso | 2,318 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
|----------------------------------|--|
| Regolamento REACh | ☑ Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione |
| | europea) EEU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | ☑ Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | ₫ Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Contenuto di alogeni | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |

Garanzia contrattuale

| | 40 |
|-----------|-------------|
| (Jaranzia | 18 months |
| Gararizia | 10 11011113 |
| | |