

Scheda prodotto

Caratteristiche

DF2FA40

Fusibili a cartuccia NFC, TeSys GS, cilindrici, 22 mm x 58 mm, fusibile tipo aM, 690 VCA, 40 A, senza percussore



Presentazione

Gamma prodotto	Sezionatore fusibilato TeSys
Tipo prodotto	Cartridge fuse
Nome dispositivo	DF2
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA
Calibro fusibile	22 x 58 mm
Tipo fusibile	NFC
Quantità per confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	40 A 690 V
Curva fusibile	AM
Peso prodotto	0,045 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,4 cm
Confezione 1: larghezza	11,8 cm
Confezione 1: profondità	12,0 cm
Confezione 1: peso	49,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	2,4 cm
Confezione 2: larghezza	11,8 cm
Confezione 2: profondità	12,0 cm
Confezione 2: peso	494,0 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	120
Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	15,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	6,62 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Senza PVC	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------
