

# WP-OR M12 - Anillo obturador

3241188

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241188>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Anillo obturador, para roscas M12, color: negro



## Sus ventajas

- Las juntas tóricas de Perbunan permiten una gran variedad de usos gracias a características como la resistencia al aceite y la estanqueidad al agua y al polvo

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 3241188       |
| Unidad de embalaje                        | 50 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 50 Unidades   |
| Clave de venta                            | AF7DSA        |
| Clave de producto                         | AF7DSA        |
| GTIN                                      | 4046356785945 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 0,118 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,118 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 40169300      |
| País de origen                            | DE            |

# WP-OR M12 - Anillo obturador

3241188

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241188>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tipo de producto | Junta |
| Tipo de rosca    | M12   |

### Dimensiones

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Altura                         | 1,5 mm |
| Tipo de rosca lado de conexión | M12    |

### Dimensión interior

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Diámetro interior | 10 mm |
|-------------------|-------|

### Datos del material

|          |          |
|----------|----------|
| Material | Perbunán |
|----------|----------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 120 °C |
|---------------------------------|-------------------|

# WP-OR M12 - Anillo obturador



3241188

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241188>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430319 |
| ECLASS-15.0 | 27430319 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001181 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|