PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, 70 MM², M12

Article number: 183524

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 70 mm²; Bolzen-Ø: 12 mm; Kennziffer: 16; W: 24; Øi: 11,5; Øe: 16,5; C1: 14; C2: 16,5; a: 31; L: 70; Gewicht per 100 St.~kg: 6,8; Pressung 7 mm: 2; Pressung 5 mm: 3; nach DIN: x; VE/Stck. 1

Length (mm)	74 mm
Width (mm)	24 mm
Height (mm)	17 mm
Weight (kg)	0,068 kg

Attribute	Value
Oberflächenschutz	verzinnt
Nennquerschnitt	70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch)	12
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Kennziffer	16
Kennfarbe	ohne

GTIN: 4021103835241

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.