



Principal

Gama de producto	Canalis
Compatibilidad con sensores de corriente	Canalis KT Canalización prefabricada Canalis KH
Tipo de producto o componente	Unidad de derivación
Compatibilidad del producto	Canalis KT. busbar trunking con capacidad de sujeción: KH tipo conexión Canalis Contactor estrella KM1 busbar trunkingconexión
[Ie] Corriente nominal de empleo	250 A en 35 °C
Tipo de fusible	Switch-disconnector fuse (**): DIN fusi1
Equipo suministrado	fuse
Modo de montaje	Conexión with auto-clamping system
Polaridad de la unidad de derivación	3L+N+PE
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Función	High power distribution (**)
[Ue] Tensión nominal de empleo	500 V
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Tipo de control	Mando rotativo
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminal de fijación de cable - ISO32 150 mm ² 1) - para L/N Terminal de fijación de cable - ISO32 70 mm ² 1) - para PE
Lado de apertura de puerta	Frontal
Modo de desconexión de unidad de derivación	Por extracción
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6 IEC 61641
Ancho	664 mm
Profundidad	490 mm
Altura	403 mm
Peso del producto	33 kg

Entorno

Sistema de conexión a tierra	TT TN-S IT
Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	61 cm
Paquete 1 Ancho	60 cm
Paquete 1 Longitud	72 cm
Paquete 1 Peso	41 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí