

KHB0250SE4

Plug-in tap off unit, Canalis KH, with switch
disconnecter for DIN fuse size 1, 250A, 3L+N
+PE, white RAL9001



Hoofd

Range of product	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis KT railkokersysteem Canalis KH
Product or component type	Aftapeenheid
Compatibiliteit product	Canalis KT railkokersysteem met KH type plug-in Canalis KHF en KGF railkokersysteemplug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	250 A bij 35 °C
Type zekering	Lastscheider zekering: DIN zekering, formaat 1
Meegeleverde apparatuur	zekering
Montagemethode	Plug-in met automatisch klemsysteem
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Hoog vermogensdistributie
Ue toegekende bedrijfspanning	500 V
Ui toegekende isolatiespanning	500 V
Network frequency	50/60 Hz
Control type	Rotatiehendel
Elektrische aansluiting	Kabelklem - ISO32 150 mm ² (x1) - voor L/N Kabelklem - ISO32 70 mm ² (x1) - voor PE
Openingszijde deur	Voorkant
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6 IEC 61641
Width	664 mm
Depth	490 mm
Height	403 mm
Net weight	33 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT TN-S IT
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	61 cm
Package 1 Width	60 cm
Package 1 Length	72 cm
Package 1 Weight	41 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja