


SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1, SCHWARZ, RAL 9011, DÜNNWANDIG, Ø 6,5/3,0 MM, LÄNGE 1 M
Artikelnummer: 181623

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandig 2:1, schwarz, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UI224).
 Technische Daten: Längsschrumpf: < 5%, Dauertemperatur: -55 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 125°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671) Reißdehnung: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm; vorher: 6,5; nachher: 3,0; Farbe: schwarz; Wanddicke: 0,56 mm; Länge: 1 m; VE: 1 Stück



Länge (mm) 0 mm
 Breite (mm) 0 mm
 Höhe (mm) 0 mm
 Gewicht (kg) 0,023 kg

Merkmal	Wert
Länge	1 m
Werkstoff	Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei	Ja
Farbe	schwarz
Betriebstemperatur	-45 °C - 125 °C
Ausführung	dünnwandig
Transparent	Nein
Typ	Heat-shrink
Schrumpfrate	2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf	6.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf	3 mm
Wandstärke nach Schrumpf	0.56 mm
Mit Innenkleber	Nein
Bedruckbar	Nein
Nennquerschnitt	33.18 mm² - 33.18 mm²

GTIN: 4021103067291

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de