



Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Keuzeschakelaar
Naam component	ZA2
Compatibiliteit product	XACA

Complementair

Net weight	0,042 kg
Kap/operator of lenskleur	Zwart
Markering	Niet gemarkeerd
Montagezone	Voorzijde kast
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1

Omgeving

Standards	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60204-32 UL 508
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform aan IEC 60068-2-27
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,9 cm
Package 1 Width	6,9 cm
Package 1 Length	9,7 cm
Package 1 Weight	48,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,0 cm
Package 2 Width	24,0 cm
Package 2 Length	17,0 cm
Package 2 Weight	498,0 g
Unit Type of Package 3	S02

Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	2,761 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur