

**BORNES DE CRIMPAR AISLADOS, FORMA ANULAR CU, SECCIÓN 10 MM<sup>2</sup>, ESPÁRRAGO 8 MM Ø**
**Número de artículo: 180074**

Terminales de crimpar aislados, tipo anillo Cu, aislado, DIN 46237 de 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>. Datos técnicos - Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Superficie: estañado galvánico - Para conexiones con descarga de tracción - Aislamiento PA (poliamida, nylon), libre de halógenos - Resistencia a la temperatura -60°C hasta +105°C - Easy Entry permite una inserción sencilla y rápida del conductor, 600 V max. Diseño: Sección transversal: 10 mm<sup>2</sup>, espárragos con un Ø de 8 mm, color del aislamiento: rojo, D1: 4,5, D2: 8,6, D3: 8,4, A1: 16,5, B 14, L 28, peso por 100 unidades: 0,34 kg, según DIN: -, homologado por UL: x, unidad de embalaje: 50.



Longitud (mm) 180 mm  
 Anchura (mm) 100 mm  
 Altura (mm) 38 mm  
 Peso (kg) 0,00343 kg

| Atributo                                        | Valor                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| material                                        | Kupfer                                  |
| Protección de superficies                       | verzinnt                                |
| longitud total                                  | - mm                                    |
| Sin halógenos                                   | Sí                                      |
| Mercancías en tiras                             | No                                      |
| Adecuado para conductores multifilares          | Sí                                      |
| Adecuado para conductores de hilo fino          | Sí                                      |
| Adecuado para conductores macizos               | No                                      |
| AWG mín.                                        | 8                                       |
| Tamaño máximo AWG                               | 8                                       |
| sección nominal                                 | 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> |
| Aislamiento                                     | Polyamid (PA)                           |
| Color del aislamiento                           | rot                                     |
| Tamaño de la rosca de conexión (métrico)        | 8                                       |
| Forma de la brida                               | Ringform                                |
| forma de vaina                                  | kurz                                    |
| Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C) | No                                      |
| Apto para alambre esmaltado                     | No                                      |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Adecuado para conductores redondos     | Sí |
| Adecuado para conductores planos       | No |
| Para uniones resistentes a la tracción | No |
| Cumple con la norma DIN                | Sí |

GTIN: 4021103800744

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de