



# Verbindungskästen



## UP-Abzweigdose 76 mm

- Für Holz- und Stahlschalungen im Ortbetonbereich sowie bei Unterputz (Mauerwerks)-Installation
- Mit innenliegendem Deckel als Klebe-Befestigungsfläche
- Bei stehender Schalung und Klebebefestigung müssen die Kästen durch die Teleskop-Abstützung 9957 gesichert werden
- Für lose Klemmen bis 4 mm<sup>2</sup>

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>           | <b>9909.01</b> |
| EAN:                          | 7611614037530  |
| Material                      | Polyethylen    |
| Länge                         | 115 mm         |
| Breite                        | 115 mm         |
| Tiefe                         | 76 mm          |
| Ausbrechöffnungen Ø 20 mm     | 16             |
| Rohr-Kombieinführungen M20/25 | 4              |
| Anzahl Nägel                  | 4              |
| Versand                       | 50             |
| Preisgruppe                   | 130            |

Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten.
- Trennwände zur Stromkreistrennung.
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für eine VDE-gerechte Installation.

