



Presentazione

| | |
|---|--|
| Gamma | Canalis |
| Tipo di offerta | Classic Control system |
| Tipo prodotto | Connettore |
| Applicazione | Illuminazione Spine di derivazione |
| Compatibilità gamma | Canalis KBA elemento rettilineo Canalis KBB elemento rettilineo |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 16 A a 35 °C |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 230...240 V |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Protocollo di comunicazione delle porte | DALI |
| Polarità unità di derivazione | L1 + L2 + PE L1 + L3 + PE L2 + L3 + PE |
| Tipo connettore unità di derivazione | Con selezione della fase |
| Colore bloccaggio derivazione | Verde |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|----------------------------------|
| Colore | Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 kV |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 690 V |
| Tipologia protezione | Senza protezione |
| Larghezza | 114 mm |
| Profondità | 62 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Peso prodotto | 65 g |
| Quantità per confezione | Set da 10 |
| Norme di riferimento | EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6 |

Ambiente

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Grado di protezione IP | IP55 conforming to CEI EN 60529 |
|------------------------|---------------------------------|

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 6,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 6,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 11,500 cm |
| Confezione 1: peso | 68,000 g |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 2 | BB1 |
| Numero di unità per confezione 2 | 10 |
| Confezione 2: altezza | 12,500 cm |
| Confezione 2: larghezza | 13,500 cm |
| Confezione 2: profondità | 32,000 cm |
| Confezione 2: peso | 804,000 g |
| Unità di misura confezione 3 | S04 |
| Numero di unità per confezione 3 | 80 |
| Confezione 3: altezza | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza | 40,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 60,000 cm |
| Confezione 3: peso | 6,410 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|