
# APD ID 64 (787 911)



Fotografía no vinculante



Fotografía no vinculante

| Tipo<br>art. no. | APD ID 64<br>787 911 |
|---|---|
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico ($W_{arc}$ o $W_{LBP}$) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 18 cal / cm² *) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 13 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 2 |
| Material | algodón (52%), fibra modacrílica (22%), viscosa (19%), para-amida (6%), fibras antiestáticas (1%) |
| Gramaje | 450 g/m² |
| Material del hilo | Kevlar (100%) |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353 |
| Color principal | gris |
| Color secundario | negro |
| Cremallera | roja |
| Talla (internacional) | 64 (3XL/4XL) |
| Peso | 1.480 g |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU) | 62034251 |
| GTIN | 4013364516229 |
| UPE | 1 unidad(es) |

*) Tejido exterior con tratamiento previo

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.