

A9L1C602

Cartouche, Acti9 iPRD1 C25r, pour parafoudre iPRD1 C25r/F25r 3P+N/3P+N, type 1+2, mode de protection N-PE, sans fusible



Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti9 iPRD1
Type de produit ou équipement	Cartouche
Nom de l'appareil	iPRD1 C25r
Compatibilité de gamme	Acti9 Acti9 iPRD1 iPRD1 C25r parafoudre à cartouche débrochable Acti9 Acti9 iPRD1 iPRD1 F25r parafoudre à cartouche débrochable
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique

Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 1 + 2
Technologie du parafoudre	GDT
Destination du produit	Dispositif de protection contre les surtensions iPRD1 C25r 3P + N Dispositif de protection contre les surtensions iPRD1 F25r 3P + N
Schéma de liaison à la terre	TT TN-S
[Ue] tension assignée d'emploi	240 V CA 50/60 Hz
Courant nominal de décharge	Mode commun :100 kA (N/PE)
Courant de décharge maximal	Mode commun :150 kA N/PE
[Iimp] courant de choc	Mode commun :100 kA N/PE 50 As
[Uc] tension maximale de service permanent	Mode commun :305 V N/PE
[Up] niveau de protection en tension maximal	Mode commun <1,5 kV N/PE
[Ut] surtension temporaire	1200 V N/PE 200 ms tenue
[If] courant de suite	100 kA
Signalisation locale	Operating state :repère (vert) Signalisation de défaut :repère (rouge)
Mode d'installation	Plug-in
Support de montage	Dans module SPD
Pas de 9 mm	2
Hauteur	45 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	73,5 mm
Poids du produit	115 g
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Matière	Thermoplastique
Temps de réponse	< 100 ns

Environnement

Normes	CEI 61643-11 :2011 EN 61643-11 :2012 EN 61643-11 :2018/A11
Certifications du produit	CE
Labels qualité	VDE
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	5...95 %

Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,9 cm
Largeur de l'emballage 1	5,8 cm
Longueur de l'emballage 1	2,8 cm
Poids de l'emballage 1	109 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	2,059 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	512
Hauteur de l'emballage 3	750 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	77,888 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Oui