



Hoofd

Range	Mureva
Product or component type	Wander stopcontact
Device short name	Mureva snel
Plug, categorie stekkerbus	LV
Poles description	2P + E
Network type	AC
Standaard stopcontact	Industrieel

Complementair

Plug, stekkerdoos, contr st vorm	Recht
[In] rated current	32 A
[Ue] rated operational voltage	200...250 V
Network frequency	50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend	6 u
Materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten	Moffen: messing
Connections - terminals	Snelle aansluiting
Cable cross section	2,5...6 mm ²
Buitendiameter kabel	11,5...21 mm
Kabelinvoer	Kabeltrommel Kabelwartel
Type schroefdraad	Pg 21
Net weight	0,244 kg
Height	98 mm
Width	98 mm
Depth	165 mm
Colour	Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur	Blauw

Omgeving

Standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP beschermingsgraad	IP44 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid	850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Relative humidity	50 % bij 40 °C 70 % bij 30 °C 90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,6 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	17,2 cm
Package 1 Weight	226,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	18,4 cm
Package 2 Width	26,6 cm
Package 2 Length	27,0 cm
Package 2 Weight	2,448 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	5,383 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------