

TA10D4L0634TPE

Transfer Switch, TransferPacT Active Automatic, 63A, 4P, HMI met LCD, Frame 100A



Hoofd

Range of product	TransferpacT
Product or component type	Automatische overdrachtschakelaar
Device application	Veranderen voedingsbron
Poles description	4P
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Aansluiting onderaan	Geschroefd
Mounting mode	Vast
Aansluiting bovenzijde	Geschroefd
Contact position indicator	Ja
Icm onderbrekingsvermogen	15 KA lastscheider alleen 400 V AC bij 50 Hz 75 kA met stroopopwaartse bescherming vermogensschakelaar 400 V AC bij 50 Hz
Suitability for isolation	Ja

Complementair

Klasse vermogensschakelaar	PC
Nummer van contactpositie	3
Samenstelling signaleringscontacten	1 normaal open + 2 normaal gesloten 1 NC + 2 NO 2 NO
Gebruikscategorie	AC-33B
Ue toegekende bedrijfspanning	400 V AC 50/60 Hz
Control type	4 drukknoppen
Werkingsmodus	Automatisch Manueel
Type display	Lcd-scherm
Mounting support	Plaat DIN-rail
Locking options description	Hangslot in uit-stand
Nominale werking	Ononderbroken
Ui toegekende isolatiespanning	Schakelaar: 800 V Controller: 500 V
Uimp nom. schokgolfspanning	Schakelaar: 6 kV Controller: 6 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	63 A
Mechanische vergrendeling	Met mechanische vergrendeling
Mechanische duurzaamheid	8000 cycles
Connection pitch	18 mm
Icw korte duurstroom	5 kA gedurende 0,1 s
Height	145 mm
Width	306 mm
Depth	94 mm
Net weight	3,4 kg
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	63 A bij 60 °C

Omgeving

Standards	IEC 60947-6-1
Product certifications	CE[RETURN]CB[RETURN]CCC
IP beschermingsgraad	Voorkant: IP40 automatische modus In de behuizing: IP20 handmatige modus
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-35...85 °C
Pollution degree	3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,600 cm
Package 1 Width	21,300 cm
Package 1 Length	37,300 cm
Package 1 Weight	4,321 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur