



Hauptmerkmale

Baureihe	MasterPact
Kurzbezeichnung des Geräts	4 OF
Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalterblock
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	MasterPact Masterpact MTZ2 MasterPact Masterpact MTZ3

Zusatzmerkmale

Typ der Hilfskontakte	Standard
Zusammensetzung der Signalkontakte	4 S/Ö
Montagemodus	Einschubtechnik
Breaking capacity (A)	AC-12: 10 A bei 240/380 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2 AC-12: 10 A bei 480 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2 AC-12: 6 A bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A bei 24/48 V DC entspricht EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A bei 125 V DC entspricht EN/IEC 60947-2 DC-12: 3 A bei 250 V DC entspricht EN/IEC 60947-2 8 A bei 480 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489 6 A bei 600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489 6 A bei 250 V DC entspricht UL 489
Mindestlast	2 mA bei 15 V

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,0 cm
VPE 1 Breite	7,0 cm
VPE 1 Länge	4,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,066 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------