



Principal

Gama	Masterpact
Nombre abreviado del equipo	4 OF
Tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	MasterPact Masterpact MTZ2 MasterPact Masterpact MTZ3

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Composición de contactos de señalización	4 NO/NC
Tipo de montaje	Extraíble
Breaking capacity (A)	AC-12: 10 A at 240/380 V AC 50/60 Hz conforming to Icu AC-12: 10 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to Icu AC-12: 6 A at 690 V AC 50/60 Hz conforming to Icu DC-12: 10 A at 24/48 V corriente continua conforming to Icu DC-12: 10 A at 125 V corriente continua conforming to Icu DC-12: 3 A at 250 V corriente continua conforming to Icu 8 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 600 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 250 V corriente continua conforming to UL 489
Carga mínima	2 mA en 15 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,0 cm
Paquete 1 Ancho	7,0 cm
Paquete 1 Longitud	4,0 cm
Paquete 1 Peso	1,066 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí