



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome prodotto	PanelSeT S3DEX
Application	Applicazione certificata ATEX
Category	Cassetta compatta
Altezza nominale cassetta	1000 mm
Larghezza nominale cassetta	800 mm
Profondità nominale cassetta	300 mm
Tipo di porta	Semplice
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo	Senza pressacavo
Tipo accessorio d'installazione	Montaggio a parete
Applicazione prodotto	Per atmosfera potenzialmente esplosiva
Composizione dispositivo	1 porta 1 serratura Corpo con dado cieco saldato

Caratteristiche tecniche

Body type	Struttura monoblocco Guida frontale salvagoccia doppio spessore
Numero di porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura porta	Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Acciaio
Finitura superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento	EN 60079-0:2012 EN 60079-7:2007 EN 60079-31:2009
Marcatura	II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db secondo direttiva ATEX 94/9/EC
Peso prodotto	37 kg

Ambiente

Grado di protezione NEMA	NEMA 4X/13
Grado di protezione IK	IK10 conforme a CEI 62262
Grado di protezione IP	IP66 (armadi e cassetta a 1 porta) conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	82,5 cm
Confezione 1: larghezza	35,5 cm
Confezione 1: profondità	102,5 cm
Confezione 1: peso	37,0 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	120 cm
Confezione 2: larghezza	103 cm
Confezione 2: profondità	177 cm
Confezione 2: peso	210 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------