



Hoofd

Range	PanelSeT
Product name	PanelSeT S3DEX
Applicatie	ATEX gecertificeerde applicatie
Categorie	Compacte kast
Nominale hoogte kast	1000 mm
Nominale breedte kast	800 mm
Nominale diepte kast	300 mm
Deurtype	Vol
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Type wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
Type toebehoren installatie	Wandmontage
Bestemming product	Voor potentieel explosieve omgevingen
Apparaatsamenstelling	1 deur 1 slot Lichaam met geklampte dopmoer

Complementair

Samenstelling lichaam	Lichaam uit één stuk Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte
Aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Type slot	3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
Toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
Verwijderbare delen	Deur via scharnieren
Materiaal	Staal
Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Standards	EN 60079-0:2012 EN 60079-7:2007 EN 60079-31:2009
Markering	II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db volgens de ATEX-richtlijn 94/9/EC
Net weight	37 kg

Omgeving

NEMA beschermingsgraad	NEMA 4X/13
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529 (kasten met één deur)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	82,5 cm
Package 1 Width	35,5 cm
Package 1 Length	102,5 cm
Package 1 Weight	37,0 kg

Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	103 cm
Package 2 Length	177 cm
Package 2 Weight	210 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------