

# Hoja de datos del producto

## Características

# A9E21182

## Relé de control de tensión; Acti9 iRCU; 1 A/C; 8 A; 230 V



### Principal

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Range of product                         | Acti9                      |
| Nombre del producto                      | Acti 9 iRLI                |
| Tipo de producto o componente            | Reles de control           |
| Nombre abreviado del equipo              | iRCU                       |
| Función                                  | Relé de control de voltaje |
| Composición de contactos de señalización | 1 C/A                      |

### Complementario

|                                      |                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] Corriente nominal de empleo     | 8 A en 250 V AC 50/60 Hz - tipo de cable: cos Phi = 1)                                                                       |
| Señalizaciones en local              | Notifica la superación del umbral predeterminado<br>LED rojo para avería<br>LED verde para encendido                         |
| Tipo de ajuste                       | Seleccionado por cableado, estado 1 rango de medición<br>Conmutador, estado 1 sobretens<br>Conmutador, estado 1 tensión baja |
| Umbral de disparo                    | 10...100 %                                                                                                                   |
| Rango de entrada analógica           | 50...500 V AC<br>10...100 V DC<br>50...500 V DC<br>10...100 V AC                                                             |
| Histéresis                           | 5...50 %                                                                                                                     |
| Rango de temporización               | 0.1...10 s                                                                                                                   |
| Error de precisión                   | +/- 10 %                                                                                                                     |
| [Us] Tensión nominal de alimentación | 230 V AC en 50/60 Hz                                                                                                         |
| Consumo de potencia en VA            | 3 VA                                                                                                                         |
| Tipo de montaje                      | Fijo                                                                                                                         |
| Soporte de montaje                   | Carril DIN simétrico de 35 mm                                                                                                |
| Pasos de 9 mm                        | 4                                                                                                                            |
| Altura                               | 88,1 mm                                                                                                                      |
| Ancho                                | 36 mm                                                                                                                        |
| Profundidad                          | 67 mm                                                                                                                        |
| Peso del producto                    | 0,215 kg                                                                                                                     |
| Color                                | Blanco                                                                                                                       |
| Conexiones - terminales              | Terminales de tipo túnel6 cable(s) 1,5 mm² rígido                                                                            |

### Entorno

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Grado de protección IP                 | IP20        |
| Temperatura ambiente de operación      | -5...55 °C  |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...80 °C |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 4,500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 8,200 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,500 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 241,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S02       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 36        |
| Paquete 2 Altura                   | 15,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 8,783 kg  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                      |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme  <a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                              |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Sustainable packaging                | Yes                                                                                                                                                                         |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                    |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                       |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|