



Hoofd

Productreeks	Acti9
Product name	Acti 9 iRC
Product or component type	Controlerelais
Device short name	iRCU
Device application	Spanningscontrolerelais
Samenstelling signaleringscontacten	1 C/O

Complementair

Ie toegekende bedrijfstroom	8 A bij 250 V AC 50/60 Hz (cos Phi = 1)
Local signalling	Rapporteren wanneer de ingestelde grens is bereikt Rode LED voor fout Groene LED voor stroom aan
Type instelling	Geselecteerd door bedrading: meetbereik Schakelaar: overspanning Schakelaar: onderspanning
Uitschakeldrempel	10...100%
Analoog ingangsbereik	50...500 V AC 10...100 V DC 50...500 V DC 10...100 V AC
Hysteresis	5...50 %
Tijdvertraging bereik	0.1...10 s
Nauwkeurigheidsfout	+/-10%
Us nominale voedingsspanning	230 V AC bij 50/60 Hz
Stroomverbruik in VA	3 VA
Mounting mode	Vast
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	4
Height	88,1 mm
Width	36 mm
Depth	67 mm
Net weight	0,215 kg
Colour	Wit
Aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen6 kabel(s) 1,5 mm² stijf

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for operation	-5...55 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	8,200 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	241,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,783 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------