

KATIMEX® KATI® TWIST 2.0, 30 M, CINTA DE 4,5 MM Ø

Número de artículo: 142571

Katimex®Kati®Twist 2.0. Enrollado fácil y rápido de cintas de tracción retorcidas gracias a la función de manivela y a la carcasa ergonómica, ergonómica y resistente a los golpes. El manguito inicial extra-corto permite superar radios de curvatura extremadamente estrechos y, gracias a las cintas de tracción de plástico trenzadas, se pueden soportar sin problemas cargas de tracción de hasta 130 kg (cinta/manguito inicial). Con su rosca M5, Kati® Twist 2.0 es compatible con toda la gama de accesorios de Kati®Blitz o Kabelmax®, las cintas de tracción de Kati® Twist 2.0 pueden ser reparadas por el usuario de forma independiente.Carcasa ergonómica con función de manivela, cinta de tracción trenzada de 3 pliegues, gran capacidad de deslizamiento en el conducto vacío, extremadamente resistente al desgaste, diámetro de la cinta 4,5 mm. Ayuda de tracción enrasada y cautiva integrada en el mango de la carcasa. Incluye 1 x ayuda de tracción para Kati®Twist 2.0, 1 x cabeza de tracción con ojo, latón con rosca M5, Ø 6 mm y 1 x cabeza de guía con ojo, latón con rosca M5, Ø 7 mm. 30 m



Longitud (mm)	330 mm
Anchura (mm)	330 mm
Altura (mm)	95 mm
Peso (kg)	1,8 kg

Atributo	Valor
Forma	flach
Mucho tiempo	30 m
material	Kunststoff
Color	schwarz
Calidad del material	Polyamid (PA)
Ámbito de aplicación	Installation tube
Ancho/diámetro del alambre de inserción	3 mm
Espesor del material del alambre de inserción	4.5 mm
carga de rotura	407 kg
Forma de la cabeza	sonstige
Diámetro del cabezal guía del cable	10 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

conexión roscada	Sí
Método de transporte	Gehäuse
Verdrillt	No
Diámetro del tambor/anillo	- mm

GTIN: 4021103066195

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de