

KATIMEX® KATI® TWIST 2.0, 30 M, Ø DE LA BANDE 4,5 MM
Numéro d'article: 142571

Katimex®Kati®Twist 2.0. Enroulement simple et rapide des rubans rétractables torsadés grâce à la fonction manivelle et au boîtier ergonomique,

boîtier résistant aux chocs. La douille initiale extra courte permet de passer des rayons de courbure extrêmement étroits, grâce aux bandes rétractables en plastique à triple torsion, des charges de traction jusqu'à 130 kg (bande/douille initiale) sont possibles sans problème. Avec son filetage M5, Kati® Twist 2.0 est compatible avec tous les accessoires de Kati®Blitz ou Kabelmax®, les bandes de tirage de Kati® Twist 2.0 peuvent être réparées par l'utilisateur lui-même. Boîtier ergonomique avec fonction manivelle, bande de tirage à triple torsion, très grande capacité de glissement dans le tube vide, extrêmement résistant à l'usure, diamètre de bande 4,5 mm. Aide à la traction intégrée de manière affleurante et imperdable dans la poignée du boîtier. Inclus 1 x aide à la traction pour Kati®Twist 2.0, 1 x tête de traction avec œillet, laiton avec filetage M5, Ø 6 mm et 1 x tête de guidage avec œillet, laiton avec filetage M5, Ø 7 mm. 30 m



Longueur (mm) 330 mm

Largeur (mm) 330 mm

Hauteur (mm) 95 mm

Poids (kg) 1,8 kg

Attribut	Valeur
Forme	flach
Longtemps	30 m
matériau	Kunststoff
Couleur	schwarz
Qualité du matériau	Polyamid (PA)
Domaine d'utilisation	Installation tube
Largeur/diamètre du fil de traction	3 mm
Épaisseur du fil métallique	4.5 mm
charge de rupture	407 kg
Forme de la tête	sonstige
Diamètre de la tête du guide-câble	10 mm
raccord fileté	Oui

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Type de port

Gehäuse

Verdrillt

Non

Diamètre tambour/anneau

- mm

GTIN: 4021103066195

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de