MTN639126

Comando valvole termoelettriche da 24 V





Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo prodotto	Azionamento valvola termoelettrica

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di esercizio [Ue]	24 V	

Ambiente

		τ
Crada di protozione ID	IP54	
Grado di protezione IP	IP54	7
·		

Confezionamenti

Confectoriamenti	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,400 cm
Confezione 1: profondità	10,600 cm
Confezione 1: peso	140,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	35
Confezione 2: altezza	19,600 cm
Confezione 2: larghezza	30,700 cm
Confezione 2: profondità	40,800 cm
Confezione 2: peso	5,306 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	[☑] Dichiarazione REACh	
REACh senza SVHC	Sì	
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione	
Privo di metalli pesanti tossici	Sì	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	© Sì	
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto	
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita	
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.	

Garanzia 18 months