


DGA LG 7 16 MFA (929 146)


- Per applicazioni in multifrequenza con alimentazione DC
- Ottimo comportamento in trasmissione e intermodulazione passiva
- Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0_A -1 e maggiori



Immagine indicativa



Schema di principio DGA LG 7 16 MFA



Dimensioni DGA LG 7 16 MFA

Scaricatore adatto anche per alimentazione remota, con tecnologia combinata di scaricatore a gasspinterometro e lambda/4 per applicazioni in multifrequenza (sistemi multicarrier), vista la minima intermodulazione passiva. Banda particolarmente larga per tutti i servizi 4+3G e LTE.

Tipo	DGA LG 7 16 MFA
Art.	929 146
Classe SPD	TYPE 1
Tensione massima continuativa DC (U _C)	65 V
Corrente nominale (I _n)	13 A
Potenza di trasmissione max	1500 W
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (I _{imp})	5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (I _n)	20 kA
Livello di protezione con I _n C2 (U _P)	≤ 800 V
Campo di frequenza	690 MHz - 2,7 GHz
Attenuazione tipica	≤ 0,1 dB
Attenuazione del flusso di ritorno	≥ 28 dB
Resistenza d'onda (Z)	50 Ohm
Intermodulazione	tipicamente -160 dBc @ 2*43 dBm
Temperatura d'esercizio (T _U)	-40 °C ... +85 °C
Grado di protezione	IP 67
Collegamento	connettore femmina 7/16 / connettore maschio 7/16
Messa a terra tramite	passaggio Ø 29,5 mm o vite di messa a terra M8
Materiale involucro	ottone, superficie affinata con 3 metalli
Colore	lucido
Scaricatore a gas sostituibile	sì
Norma di riferimento per le prova	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Peso	471 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85366910
Codice GTIN (EAN)	4013364157156
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.