



Principal

Gama	Masterpact
Nombre abreviado del equipo	MCH
Tipo de producto o componente	Mando eléctrico
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact MTZ1

Complementario

Tipo de control	Estándar
[Uc] tensión de circuito de control	100...130 V DC
Umbral de tensión de disparo	0,85...1,1 Un
Consumo máximo de energía en VA	180 VA
Protección contra sobrecorrientes	2...3 x In 0,1 s
Tiempo máximo de carga	3 s
Frecuencia de funcionamiento máxima	<= 3 ciclos por minuto
Provided contact	Limit switch contact en 240 V 10 A

Entorno

Equipo suministrado	1 hoja de instrucciones
Tipo de oferta	Pieza de recambio

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,000 cm
Paquete 1 Ancho	12,500 cm
Paquete 1 Longitud	18,000 cm
Paquete 1 Peso	823,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	13,588 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
