



Hoofd

Range	Masterpact
Device short name	MCH
Product or component type	Motormechanisme
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ1

Complementair

Control type	Standaard
Spanning stuurkring	100...130 V DC
Uitschakelspanningsgrens	0,85...1,1 Un
Maximaal energieverbruik in VA	180 VA
Beveiliging overstroom	2..3 x In 0,1 s
Maximale laadtijd	3 s
Maximale bedrijfsfrequentie	<= 3 cycli per minuut
Nominale spanning	Limiet schakelcontact bij 240 V 10 A

Omgeving

Meegeleverde apparatuur	1 Instructieblad
Type aanbod	Reserveonderdeel

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	12,500 cm
Package 1 Length	18,000 cm
Package 1 Weight	823,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	13,588 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur