


## Información sobre productos

# 35 62 145

## Alicate de montaje para electrónica

DIN ISO 9655



- Diseño duradero y optimizado para la carga con articulación machihembrada sin retroceso
- Cabeza cuidadosamente redondeada: no hay bordes afilados que dañen el material
- Mangos largos y finos para un agarre preciso y cómodo entre el pulgar y el índice
- Comportamiento de flexión uniforme para una sensación de trabajo más directa
- Superficies de agarre suavemente rectificadas para un agarre sin daños
- Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme
- El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporciona protección contra la oxidación - evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado.

### Información general

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Núm. de artículo | 35 62 145                   |
| EAN              | 4003773039556               |
| Alicate          | pulido espejo               |
| Cabeza           | pulido espejo               |
| Mangos           | con fundas multicomponentes |
| Peso             | 87 g                        |
| Dimensiones      | 149 x 52 x 17 mm            |
| Norma            | DIN ISO 9655                |
| conforme a REACH | no contiene SVHC            |
| conforme a RoHS  | no se aplica                |

### Características técnicas

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Longitud de boca (B)              | 34,1 mm |
| Grosor de boca (articulación) (D) | 8,5 mm  |
| Ancho de las puntas (E)           | 2,5 mm  |
| Tip Thickness (F)                 | 1,8 mm  |
| Anchura de la cabeza (A)          | 13,0 mm |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



