

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 6,0 MM², HULSLENGTE 12 MM, ZWART, 100 STUKS
Artikelnummer: 182210

Geïsoleerde adereindhulzen | Afmetingen volgens DIN 46228
 deel 4 kleurenserie 2 | Technische gegevens: Materiaal Cu-ETP
 volgens DIN EN 13600 | Oppervlak galvanisch vertind | Iso-
 latie polypropyleen | Temperatuurbestendigheid van -35°C tot
 +105°C | Voor het eenvoudig insteken op fijnaderige kop-
 eren geleiders voorkomt beschadiging en splitsen | Uitvoering:
 Doorsnede 6 mm² | Lengte zonder isolatie L2 12 mm | Totale
 lengte L1 20 mm | d1 3,5 | d2 6,3 | S1 0,2 | S2 0,3 | Isolatiekleur
 zwart | Gewicht per 100 stuks ca. 0,06 kg | UL-listing niet van
 toepassing | PU/stuk: 100 stuks



Lengte (mm)	145 mm
Breedte (mm)	145 mm
Hoogte (mm)	7 mm
Gewicht (kg)	0,00055 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	6 mm²
Lengte van de huls	12 mm
totale lengte	20 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	schwarz
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	10

GTIN: 4021103822104

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de