



Hoofd

Range of product	Harmony XB5
Product or component type	Complete joystick-besturing
Device short name	XD2
Bevestigingsdiameter	22 mm
Kraag materiaal	Verchroomd metaal

Complementair

Ui nom isolatiespanning	500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1 600 V (vervuilingsgraad 3) conform aan UL 508 600 V (vervuilingsgraad 3) conform aan CSA C22.2 Nr 14
Uimp nom. schokgolfspanning	6 kV conform aan IEC 60947-1
Informatie positie operator	Alle posities
Groef per richting	1
Informatie richting operator	2 richtingen
Type en samenstelling contact	1 NO voor slow-break
Kortsluitbeveiliging	10 A gG (gl) Neozed smeltpatroon conform aan IEC 60947-5-1
Aansluitingen - aansluitklemmen	Vaste schroefklem aansluitingen, 1 x 0,5 mm ² Vaste schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde Faston-connectoren, aansluitingsgrootte: 6.3 mm
Elektrische levensduur	1000000 Cycles, AC-15 bij 230 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, AC-15 bij 127 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, AC-15 bij 24...48 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, DC-13 bij 24 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, DC-13 bij 48 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13 bij 120 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrische betrouwbaarheid	$\Lambda < 10\exp(-6)$
Aanduiding contactcode	A600-Q600
Overvoltage category	Klasse I conform aan IEC 61140
Mechanical durability	1000000 cycles
Bevestigingspunt	90 x 90 mm
Terug	zonder
Height	145 mm
Depth	60 mm
Net weight	0,3 kg
Ie nom. bedrijfstrom	0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform aan IEC 60947-5-1 3 A bij 240 V, AC-15, A300

Omgeving

Standards	IEC 60947-5-1
Product certifications	LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]CSA
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Trilling bestendigheid	5 gn (f= 40...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	20 gn conform aan IEC 60068-2-27
IP beschermingsgraad	IP66 conforming to IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	15,0 cm
Package 1 Weight	366,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,525 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.