

TERMINAL DE CABLE PRENSADO AL-CU, DIN 46329, 25 MM², M8
Número de artículo: 183212

Terminal de cable de compresión AL-CU, 25qmm-M8. Material E-Al y E-Cu según EN 13600. Relleno de grasa de contacto, con tapón. Dimensiones del tubo según DIN 46329, con marcas de presión. Para conexiones sin tracción de cables de Al según DIN 48201-5 y cables de Al según DIN EN 50182.



Longitud (mm) 75 mm
 Anchura (mm) 20 mm
 Altura (mm) 17 mm
 Peso (kg) 0,026 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Aluminium/copper
Color	grau
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	8
Número de orificios de fijación	1
Número de código	12
Versión con brida estrecha	No
Cumple con la norma DIN	Sí
forma transversal	rund
Sección nominal de aluminio, RM/SM	25 mm² - 25 mm²
Sección nominal de aluminio, SE	35 mm² - 35 mm²
Adecuado para cuerdas Al/St	Sí
Longitudinal	Sí
Prellenado con compuesto sellante	No
Conforme a AS 4325.1	No

GTIN: 4021103091562

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de