

# FBSK 10-7,5 - Steckbrücke

1928385

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1928385>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Brücke, vollisoliert, 7,5 mm Raster, 10-polig

Abbildung zeigt die 2-polige Variante

## Kaufmännische Daten

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer                            | 1928385                                       |
| Verpackungseinheit                       | 50 Stück                                      |
| Mindestbestellmenge                      | 50 Stück                                      |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel                        | AA                                            |
| Produktschlüssel                         | AARZFD                                        |
| GTIN                                     | 4017918606619                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10,06 g                                       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10,046 g                                      |
| Zolltarifnummer                          | 85366990                                      |
| Ursprungsland                            | PL                                            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Produkttyp            | Brücke                     |
| Produktfamilie        | FBSK                       |
| Produktlinie          | COMBICON Terminals Special |
| Polzahl               | 10                         |
| Rastermaß             | 7,5 mm                     |
| Anzahl der Anschlüsse | 10                         |
| Anzahl der Reihen     | 1                          |
| Anzahl der Potenziale | 10                         |

### Maße

|           |          |
|-----------|----------|
| Rastermaß | 7,5 mm   |
| Höhe [h]  | 21,08 mm |
| Länge [l] | 12 mm    |

### Materialangaben

#### Materialangaben - Kontakt

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Hinweis          | WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material Kontakt | Cu-Legierung                                                       |

#### Materialangaben - Gehäuse

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Farbe (Gehäuse)                                         | rot (3001) |
| Isolierstoff                                            | PA         |
| Isolierstoffgruppe                                      | I          |
| CTI nach IEC 60112                                      | 600        |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94                          | V0         |
| Glühdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12  | 850        |
| Glühdraht-Entzündungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13 | 775        |
| Temperatur der Kugeldruckprüfung nach EN 60695-10-2     | 125 °C     |

### Steckverbinder

#### Anschluss 1

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Isolierstoff       | PA  |
| CTI nach IEC 60112 | 600 |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
|-------------------------------------------|---------------|

# FBSK 10-7,5 - Steckbrücke

1928385

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1928385>



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27460406 |
| ECLASS-13.0 | 27460406 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,118 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)