

FL SWITCH 4800E-P5B - Powermodul



1312448

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1312448>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Weitbereichsspannungsversorgung für FL SWITCH 48... Managed Switches. Großer Eingangsspannungsbereich von 90 V AC bis 264 V AC und 88 V DC bis 300 V DC.



Ihre Vorteile

- Netzwerkstruktur nach IEC 61850
- IEEE 1613

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1312448
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DL
Produktschlüssel	DNN125
GTIN	4063151568153
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.044,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	745 g
Zolltarifnummer	85176200
Ursprungsland	TW

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung

Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Power-Modul

Eingangsdaten

Eingangsspannung

115 V AC

230 V AC

110 V DC

250 V DC

Eingangsnennspannungsbereich

90 V AC ... 264 V AC

88 V DC ... 300 V DC

Eingangsspannungsbereich AC

90 V AC ... 264 V AC

Eingangsspannungsbereich DC

88 V DC ... 300 V DC

Frequenzbereich AC

50 Hz ... 60 Hz

Anschlussdaten

Eingang

Anschlussart

Schraubanschluss

Leiterquerschnitt starr min

0,8 mm²

Leiterquerschnitt starr max

6 mm²

Leiterquerschnitt flexibel min.

0,8 mm²

Leiterquerschnitt flexibel max.

6 mm²

Leiterquerschnitt AWG min

18

Leiterquerschnitt AWG max

10

Maße

Breite

151 mm

Höhe

40 mm

Tiefe

214 mm

Materialangaben

Material Gehäuse

Stahl

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-40 °C ... 75 °C

FL SWITCH 4800E-P5B - Powermodul



1312448

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1312448>

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 % (keine Betauung)

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61850
---------------------	-----------

Montage

Montageart	Rack-Montage (mit Halterung)
Halterungssystem	19"-Rack

FL SWITCH 4800E-P5B - Powermodul



1312448

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1312448>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 10.0	EC002540
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
---	--------------------------