

G-INS-M63-L68L-PNES-LG - Presse-étoupe



1417658

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417658>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 34 mm ... 44 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M63 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035

Avantages

- La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1

Données commerciales

Référence	1417658
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7DCX
Product key	AF7DCX
GTIN	4055626121611
Poids par pièce (emballage compris)	106,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	106,6 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	TR

Caractéristiques techniques

Montage

Instructions de montage	1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct
-------------------------	--


Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe
Application	Standard
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	BIMED
Désignation fabricant	BM-20
Blindé	non
Type de dispositif antitraction	A

Valeurs caractéristiques

Catégorie d'effet de coup	4
Version, Dispositif anti-traction	A

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	75 mm
Longueur filetage de raccordement	18 mm
Diamètre de perçage	63,1 mm ... 63,3 mm
Ouverture écrou-chapeau	65 mm
Ouverture manchon	65 mm
Cote d'encoignure six-pans	72,2 mm
Type de filetage côté raccordement	M63 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	20 Nm $\pm$ 2,5 Nm (Écrou borgne)
	12 Nm (Manchon)

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	CR
Matériau du raccordement vissé	PA

G-INS-M63-L68L-PNES-LG - Presse-étoupe



1417658

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417658>

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble Câble 1	34 mm ... 44 mm (pour UL 514 B)
-------------------------------------	---------------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Indice de protection (NEMA)	1
	4
	4X
	12
	13
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (statique)

G-INS-M63-L68L-PNES-LG - Presse-étoupe


1417658

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417658>



Dessins

Dessin coté



Dessin coté

G-INS-M63-L68L-PNES-LG - Presse-étoupe



1417658

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417658>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417658>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE00003WX



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E199260



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E199260

G-INS-M63-L68L-PNES-LG - Presse-étoupe



1417658

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417658>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,808 kg CO2e
---------	---------------