

# MC 1,5/ 3-STZ11-3,81 - Conector para placa de circuito impreso



1767762

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1767762>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm<sup>2</sup>, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 3, familia de artículos: MC 1,5/...-ST, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Ayuda de extracción (STZ11)

## Sus ventajas

- El principio de conexión conocido permite el uso universal
- Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
- Permite la conexión de dos cables
- La ayuda para la extracción facilita la manipulación y permite reducir fuerzas de tracción en el punto de contacto

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1767762       |
| Unidad de embalaje                        | 50 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 50 Unidades   |
| Clave de venta                            | AABABA        |
| Clave de producto                         | AABABA        |
| GTIN                                      | 4046356436618 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 3,052 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,052 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | DE            |

# MC 1,5/ 3-STZ11-3,81 - Conector para placa de circuito impreso



1767762

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1767762>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Tipo de producto        | Conector de placa de circuito impreso |
| Familia de productos    | MC 1,5/...-ST                         |
| Línea de productos      | COMBICON Connectors S                 |
| Construcción            | Estándar                              |
| Número de polos         | 3                                     |
| Paso                    | 3,81 mm                               |
| Número de filas         | 1                                     |
| Tipo de montaje         | sin                                   |
| Compensador de tracción | STZ11 Ayuda de extracción 9,9 x 36 mm |

### Propiedades eléctricas

#### Propiedades

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Corriente nominal $I_N$                         | 8 A    |
| Tensión nominal $U_N$                           | 160 V  |
| Tensión de dimensionamiento (III/3)             | 160 V  |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 2,5 kV |
| Tensión de dimensionamiento (III/2)             | 160 V  |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 2,5 kV |
| Tensión nominal (II/2)                          | 320 V  |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)  | 2,5 kV |

### Datos de conexión

#### Tecnología de conexión

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Sistema de conectores         | COMBICON MC 1,5     |
| Sección nominal               | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Tipo de conexión del contacto | Hembra              |

#### Bloqueo

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Sistema de bloqueo | sin |
| Tipo de montaje    | sin |

#### Conexión de conductores

|                                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo de conexión                                                    | Conexión por tornillo con cápsula de tracción |
| Dirección de conexión Conductor/placa de circuito impreso           | 0 °                                           |
| Sección de conductor rígido                                         | 0,08 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sección de conductor flexible                                       | 0,08 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sección de conductor AWG                                            | 28 ... 16                                     |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |

# MC 1,5/ 3-STZ11-3,81 - Conector para placa de circuito impreso



1767762

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1767762>

|                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico                     | 0,25 mm² ... 0,75 mm²    |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos                                             | 0,08 mm² ... 0,5 mm²     |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles                                           | 0,08 mm² ... 0,75 mm²    |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico         | 0,25 mm² ... 0,34 mm²    |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 0,5 mm²      |
| Calibre macho a x b / Diámetro                                                          | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm |
| Longitud de pelado                                                                      | 7 mm                     |
| Forma del accionamiento cabeza de tornillo                                              | Ranura longitudinal (L)  |
| Par de apriete                                                                          | 0,22 Nm ... 0,25 Nm      |

## Datos sobre punteras sin collar aislante

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| tenaza de crimpado recomendada | 1212034 CRIMPFOX 6 |
|--------------------------------|--------------------|

## Datos sobre punteras con collar aislante

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| tenaza de crimpado recomendada | 1212034 CRIMPFOX 6 |
|--------------------------------|--------------------|

## Datos del material

### Datos del material - contacto

|                                                            |                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Observación                                                | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material contacto                                          | Aleación de Cu                                                           |
| Características de la superficie                           | estañado de fundición maleable                                           |
| Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (4 µm - 8 µm Sn)                                                  |
| Superficie de metal área de contacto (capa superior)       | Estaño (4 µm - 8 µm Sn)                                                  |

### Datos del material - carcasa

|                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Color (Carcasa)                                                                  | verde (6021) |
| Material aislante                                                                | PA           |
| Grupo material aislante                                                          | I            |
| CTI según IEC 60112                                                              | 600          |
| Clase de inflamabilidad según UL 94                                              | V0           |
| Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12   | 850          |
| Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775          |
| Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2                | 125 °C       |

## Dimensiones


# MC 1,5/ 3-STZ11-3,81 - Conector para placa de circuito impreso



1767762

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1767762>

## Esquema de dimensiones



|              |          |
|--------------|----------|
| Paso         | 3,81 mm  |
| Anchura [w]  | 12,22 mm |
| Altura [h]   | 11,6 mm  |
| Longitud [l] | 41 mm    |

## Notas

### Nota sobre la aplicación

Los conductores de 0,08 mm<sup>2</sup>. deben instalarse centrados en el espacio de sujeción. Esto debe comprobarse después de la instalación.

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                                         |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -40 °C ... 70 °C                                    |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                       |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 100 °C                                    |
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating) |

## Ensayos eléctricos

### Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

|                                                                                  |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo                                                        | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01                         |
| Grupo material aislante                                                          | I                                                           |
| Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))                | CTI 600                                                     |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)                               | 160 V                                                       |
| Tensión transitoria nominal (III/3)                                              | 2,5 kV                                                      |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 1,5 mm                                                      |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3)                                            | 2 mm                                                        |
| Advertencia respecto a la sección de conexión                                    | Con el conductor de 1,5 mm <sup>2</sup> (rígido) conectado. |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)                               | 160 V                                                       |
| Tensión transitoria nominal (III/2)                                              | 2,5 kV                                                      |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 1,5 mm                                                      |
| valor mínimo de línea de fuga (III/2)                                            | 1,5 mm                                                      |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)                                | 320 V                                                       |
| Tensión transitoria nominal (II/2)                                               | 2,5 kV                                                      |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2)  | 1,5 mm                                                      |

# MC 1,5/ 3-STZ11-3,81 - Conector para placa de circuito impreso



1767762

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1767762>

|                                      |
|--------------------------------------|
| valor mínimo de línea de fuga (II/2) |
|--------------------------------------|

|        |
|--------|
| 1,6 mm |
|--------|

## Información sobre el embalaje

|                  |
|------------------|
| Tipo de embalaje |
|------------------|

|                     |
|---------------------|
| empaquetado en caja |
|---------------------|

# MC 1,5/ 3-STZ11-3,81 - Conector para placa de circuito impreso



1767762

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1767762>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1767762>

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID de homologación: E60425-20110128 |                       |                         |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                  | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $mm^2$ |
| B                                                                                                                                                |                       |                         |             |                |
|                                                                                                                                                  | 300 V                 | 8 A                     | 30 - 14     | -              |
| D                                                                                                                                                |                       |                         |             |                |
|                                                                                                                                                  | 300 V                 | 8 A                     | 30 - 14     | -              |

# MC 1,5/ 3-STZ11-3,81 - Conector para placa de circuito impreso



1767762

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1767762>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002638 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# MC 1,5/ 3-STZ11-3,81 - Conector para placa de circuito impreso



1767762

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1767762>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)