

# CA-07P1N8A8006S - Conector para cables



1619572

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619572>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



M23, Conector para cables, aplicación: Señal, serie: CA, recto, apantallado: sí, SPEEDCON, N° de polos: 7, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 4 mm ... 6 mm, codificación: N. Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas. Artículo alternativo: 1629227

La figura muestra la variante del producto de 6 polos con contactos de soldadura

## Sus ventajas

- Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
- Conectores para la confección flexible in situ
- Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
- Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON
- Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1619572                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                               |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | ABRAEB                                   |
| Clave de producto                         | ABRAEB                                   |
| GTIN                                      | 4046356823029                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 93,7 g                                   |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 86,953 g                                 |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990                                 |
| País de origen                            | DE                                       |

# CA-07P1N8A8006S - Conector para cables



1619572

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619572>

## Datos técnicos

### Notas

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Indicación de pedido: | Los contactos engastados 6 x Ø 2 mm deben pedirse por separado |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|

### Propiedades del artículo

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Tipo de producto | Conector circular (lado del cable) |
|------------------|------------------------------------|

### Conectores

#### Cuerpo aislante

|                                                  |                                                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                                      | Indicación de pedido: Pedir los contactos engastados de 7 x Ø 2 mm por separado |
| Codificación                                     | N                                                                               |
| Material (Cuerpo aislante)                       | PA 6.6                                                                          |
| Tipo de conexión                                 | Conexión crimpada                                                               |
| Tipo de conmutación del contacto                 | Macho                                                                           |
| Aplicación                                       | Señal                                                                           |
| Número de polos                                  | 7                                                                               |
| Sentido de giro                                  | Estándar                                                                        |
| Cara de enchufe                                  | 7                                                                               |
| Cantidad (Contactos de señal)                    | 7                                                                               |
| Diámetro de contacto (Contactos de señal)        | 2 mm                                                                            |
| Conductores Sección mín. (Contactos de señal)    | 1 mm²                                                                           |
| Conductores Sección máx. (Contactos de señal)    | 2,5 mm²                                                                         |
| Corriente asignada Contacto (Contactos de señal) | 20 A (en caso de sección de conexión máx.)                                      |
| Tensión nominal Contacto (Contactos de señal)    | 48 V AC                                                                         |
|                                                  | 74 V DC                                                                         |
| Tensión transitoria de dimensionamiento          | 1,5 kV                                                                          |
| Categoría de sobretensiones                      | III                                                                             |
| Grado de polución                                | 3                                                                               |

#### Carcasa

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Ejecución                        | Carcasa de conector para cables |
| Tipo de rosca                    | M23                             |
| Construcción                     | recto                           |
| Tipo de bloqueo                  | SPEEDCON                        |
| Prensaestopas Pg                 | sin                             |
| Material carcasa                 | CuZn, GD-Zn                     |
| Índice de protección (insertado) | IP67                            |

#### Junta

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Diámetro exterior del cable | 4 mm ... 6 mm |
| Material junta              | NBR           |

# CA-07P1N8A8006S - Conector para cables



1619572

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619572>

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -40 °C ... 125 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 50 % ... 65 %     |

# CA-07P1N8A8006S - Conector para cables


1619572

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619572>



## Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos

# CA-07P1N8A8006S - Conector para cables



1619572

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619572>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619572>

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID de homologación: E335019-20141210 |                       |                         |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                 | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                           |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                 | 48 V                  | 10 A                    | 14          | -                     |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID de homologación: E335019-20141210 |                       |                         |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                          |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                | 48 V                  | 17 A                    | 14          | -                     |

# CA-07P1N8A8006S - Conector para cables



1619572

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619572>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002635 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# CA-07P1N8A8006S - Conector para cables



1619572

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619572>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)