

Hoja de datos del producto

Características

65270

Trip unit Micrologic 1.0 DC, MasterPact NW
10DC/40DC, drawout, type N/H, 2500A/5400A,
3P, poles coupling version C



Principal

Gama	Masterpact
Gama de producto	Masterpact NW DC
Tipo de producto o componente	Unidad de control
Unidad de control	Micrologic E-M
Tecnología de unidad de disparo	Electrónico
Compatibilidad de gama	Masterpact NW10H1
Función	Para corriente > 0,1 A
Número de polos	3P
Tipo de protección	For prot.contra cortocirc.(inst.)
[In] Corriente nominal	1000 A 2000 A 4000 A
Tipo de red	Corriente continua
Tipo de montaje	Extraíble

Complementario

Tipo de ajuste de detección instantánea Ii	Ajustable
Símbolo hoja	2500...5400 A
Protección contra fugas a tierra	Sin

Entorno

Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,1 cm
Paquete 1 Ancho	0,1 cm
Paquete 1 Longitud	0,1 cm
Paquete 1 Peso	318,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Sin PVC	Sí