



### Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KS
Tipo de producto o componente	Unión eléctrica y mecánica
Compatibilidad del producto	KS
[Ie] Corriente nominal de empleo	160 A 250 A
Tipo de oferta	Pieza de recambio
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

### Complementario

Función	Distribución de mediana potencia
[Ue] Tensión nominal de operación	230...690 V
Tipo de control	Sin
Número de circuitos	1
Polaridad canalización prefabricada	3L + N + PE
Ancho	178 mm
Profundidad	60 mm
Altura	165 mm
Peso del producto	1,6 kg

### Entorno

Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262
Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 60439-2 IEC 61439-6

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,000 cm
Paquete 1 Ancho	19,500 cm
Paquete 1 Longitud	22,500 cm
Paquete 1 Peso	1,800 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	80,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	90,000 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------