



Principales

Gamme de produit	Canalis
Nom du produit	KS
Type de produit ou équipement	Jonctions électriques et mécaniques
Produits compatibles	KS
[Ie] courant assigné d'emploi	160 A 250 A
Type d'offre	Pièce de rechange
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Complémentaires

Application	Distribution de puissance moyenne
Tension assignée de service (Us)	230...690 V
Type de commande	Sans
Nombre de circuits	1
Polarité gaine électrique du jeu de barre	3L + N + PE
Largeur	178 mm
Profondeur	60 mm
Hauteur	165 mm
Poids du produit	1,6 kg

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à CEI 62262
Degré de protection IP	IP55 conforming to CEI 60529
Normes	CEI 60439-2 CEI 61439-6

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,000 cm
Largeur de l'emballage 1	19,500 cm
Longueur de l'emballage 1	22,500 cm
Poids de l'emballage 1	1,800 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	80,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	90,000 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------