

Gama de clavijas y bases fijas de uso industrial, que cumple con los requerimientos unificados a nivel internacional (IEC 60309) de prestaciones y dimensiones, y prescritos por la norma europea (EN 60309). Las bases de corriente y clavijas con corriente nominal de 63 y 125A están equipadas con un contacto piloto adicional (CP) para crear un interbloqueo eléctrico. La gama se completa con clavijas fijas a 90° y bases fijas a 10° y 90°. Los manguitos y pasadores se obtienen de la barra de latón sólido, tipo Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58 %, Zn 40 %, Pb 2 %), terminales antiaflojamiento con tornillos imperdibles y abrazadera de cable incorporada con prensacables antiabrasión.

|                                |                                                  |                                   |                                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Color                          | Amarillo                                         | Corriente nominal (A)             | 32                                                |
| Grado de protección            | IP44                                             | Nº polos                          | 3P+N+T                                            |
| Resistencia a impactos         | IK08                                             | Referencia h                      | 4                                                 |
| Tensión nominal                | 100-130 V                                        | Tipología                         | Base de superficie 90°                            |
| Frecuencia                     | 50/60 Hz                                         | Capacidad de apriete del terminal | 2.5-6mm² cable flexible - 2.5-10mm² cable rígido  |
| Temperatura de uso             | -25 +55 °C                                       | Tipo de cableado                  | De tornillo                                       |
| Código Electrocód              | 2210                                             | Test del hilo incandescente       | 850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas) |
| Numero total de maniobras      | > 2000                                           | Sobrecarga admisible              | 42 A                                              |
| Poder de interrupción a 1,1 Un | 40 A                                             | Resistencia de aislamiento        | > 10 MΩ                                           |
| Termopresión con bola          | 125 °C (partes activas) - 80 °C (partes pasivas) |                                   |                                                   |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos        |                      | Bases                |            | Disolventes |            |            |                 | Aceite mineral | Rayos UV   |
|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------|
|                 | Concentrados  | Diluidos             | Concentrados         | Diluidos   | Hexano      | Benceno    | Acetona    | Alcohol etílico |                |            |
| Resistente      | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistente | Resistente      | Resistente     | Resistente |

### DIMENSIONAL

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP44


IK

IK08



GWT

850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas)



### MARCAS/APROBACIONES

