8790 HMC Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/2", 27 x 40 mm



EAN/SE:	4013288120779	**Dimensione:**	135x44x25 mm
Parte No.:	05003615001	**Peso:**	150 g
Articolo no.:	8790 HMC	**Paese di origine:**	TW
		Tariffa doganale no.:	82042000

- Inserti a bussola Zyklop da 1/2"
- Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatore a percussione)
- Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza durante l'uso manuale
- Con scanalatura per la sfera di fermo
- Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Chiavi bussola per impiego manuale ed automatico (ISO 2725-Parte 3) della Wera consentono l'impiego manuale ed automatico. Con trovautensili Take it easy con identificazione cromatica a secondo del profilo e indicazione della misura - per trovare facilmente e velocemente l'utensile che serve. Estremità zigrinata per una facile maneggevolezza, anche con le mani unte. Con scanalatura per la sfera di fermo. Per viti e dadi esagonali. In cromo vanadio opaco.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Cricchetto Zyklop Speed, incredibilmente veloce con testa orientabile e 5 posizioni di blocco predefinite

Il trova-utensili Take it easy



Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklop), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklop e bussole Zyklop con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklop).

Bussole per uso manuale e a macchina



Le bussole manuali-meccaniche possono essere usate per lavori manuali o con l'avvitatore. In questo modo, l'utente non deve disporre di due tipi diversi di bussole.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

		mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003601001	leuchtgelb_yellowC	10,0	-	37,0	15,5	24,0	17,0
05003602001	cyan_2985C	11,0	-	37,0	16,5	24,0	17,0
05003603001	schwarz_blackC	12,0	-	37,0	17,5	24,0	17,0
05003604001	tuerkis_339C	13,0	-	37,0	19,0	24,0	17,0
05003605001	pink_241C	14,0	-	37,0	20,0	24,0	17,0
05003606001	weiss	15,0	-	37,0	21,0	24,0	17,0
05003607001	violett_2735C	16,0	-	37,0	22,5	24,0	17,0
05003608001	rot_200C	17,0	-	37,0	24,0	26,0	17,0
05003609001	leuchtgruen_375C	18,0	-	37,0	25,0	26,0	17,0
05003610001	blau_307C	19,0	-	37,0	26,5	26,0	20,0
05003611001	leuchtpink_232C	20,0	-	37,0	28,0	26,0	20,0
05003612001	gruen_363C	21,0	-	37,0	29,0	26,0	20,0
05003613001	leuchtgelb_yello	22,0	-	37,0	30,5	26,0	20,0

Nesso
https://www.wera.de/it/05003615001

Wera - 8790 HMC
05003615001 - 4013288120779

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

	wC						
05003614001	cyan_2985C	24,0	-	37,0	33,0	28,0	20,0
05003615001	**schwarz_blackC**	**27,0**	**-**	**40,0**	**36,5**	**32,0**	**23,0**
05003616001	tuerkis_339C	30,0	-	42,0	40,0	34,0	25,0
05003617001	pink_241C	32,0	-	42,0	42,0	36,0	25,0
05003618001	rot_200C	-	3/8"	37,0	15,5	24,0	17,0
05003619001	violett_2735C	-	7/16"	37,0	16,5	24,0	17,0
05003620001	tuerkis_339C	-	1/2"	37,0	19,0	24,0	17,0
05003621001	pink_241C	-	9/16"	37,0	20,0	24,0	17,0
05003622001	weiss	-	19/32"	37,0	21,0	24,0	17,0
05003623001	schwarz_blackC	-	5/8"	37,0	22,5	24,0	17,0
05003624001	cyan_2985C	-	11/16"	37,0	25,5	26,0	17,0
05003625001	gelb_123C	-	3/4"	37,0	26,5	26,0	20,0
05003626001	leuchtpink_232C	-	25/32"	37,0	28,0	26,0	20,0
05003627001	blau_307C	-	13/16"	37,0	29,0	26,0	20,0
05003628001	leuchtgruen_375C	-	7/8"	37,0	30,5	26,0	20,0
05003629001	rot_200C	-	15/16"	37,0	33,0	28,0	20,0
05003630001	violett_2735C	-	31/32"	37,0	33,0	28,0	20,0
05003631001	tuerkis_339C	-	1"	40,0	36,5	32,0	23,0
05003632001	pink_241C	-	1 1/16"	40,0	36,5	32,0	23,0
05003633001	weiss	-	1 1/8"	40,0	40,0	34,0	23,0
05003634001	schwarz_blackC	-	1 3/16"	42,0	40,0	34,0	25,0
05003635001	cyan_2985C	-	1 1/4"	42,0	42,0	36,0	25,0

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de