



Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Hangende drukknopkast
Device short name	XACA pistoolgreep

Complementair

Type hangende drukknopkast	Dubbel geïsoleerd
Kast materiaal	Polypropyleen
Control type	Intuïtief
Electrical circuit type	Stuurkring
Enclosure type	Volledig klaar voor gebruik
Toepassing hangende drukknopkast	Sturing van hijsmotor met 2 snelheden
Samenstelling controlestation	2 gestarte drukknoppen + 1 noodstop
Type bedieningsknop	Stopdrukknop Ø 30 mm 1 NC vergrendeling Eerste drukknop 2 NO raise, slow-fast Tweede drukknop 2 NO lower, slow-fast
Compatibiliteit product	ZB2BE102 voor noodstop ZB2BE101 + ZB2BE201 voor elke richting
Mechanische vergrendeling	Met mechanische vergrendeling
Kleur hangende drukknopkast	Geel
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde
Standards	IEC 60204-32 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 Nr 14
Product certifications	UL[RETURN]CSA
Beschermende behandeling	TH
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform aan IEC 60068-2-27
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
Mechanical durability	1000000 cycles
Ingang kabel	Rubberen mof met getrapte ingang 7...15 mm
Aanduiding contactcode	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing	10 A

Ui toegekende isolatiespanning	600 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp toegekende schokgolfspanning	6 kV conform aan IEC 60947-1
Werking contacten	Slow-break Trapsgewijs
Maximale weerstand over aansluitklemmen	25 MOhm
Bedieningskracht	13...15 N
Kortsluitbeveiliging	10 A beveiliging met zekering door patroon zekering type gG
Nominaal bedrijfsvermogen in W	40 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 120 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 48 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 65 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 24 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
Beschrijving klemmen ISO n°1	(13-14)NO (23-24)NO_CL
Beschrijving klemmen ISO nr 2	(11-12)NC
Terminalidentificer	(13-14)NO (11-12)NC
Net weight	0,36 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,3 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	32,4 cm
Package 1 Weight	374 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,53 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------