

ESCALERA DE TIJERA DE 3 PELDAÑOS Y ESCALERA EXTENSIBLE, 3 X 10 PELDAÑOS

Número de artículo: 146210

Escalera de tijera y alargadera de 3 tramos, aislante hasta 1.000 V CA/1.500 V CC. Escalera combinada de tres peldaños que puede utilizarse como escalera de tijera y como escalera extensible. Cuando se utiliza como escalera de tijera, la tercera sección superior de la escalera sirve como puente de seguridad. Estabilidad óptima gracias al travesaño en el suelo, altura de la escalera extensible ajustable a mano, 2 rodillos de pared en el extremo superior de la escalera, mecanismo de bloqueo y apertura de aluminio, correas de tensión de alta resistencia para evitar la apertura involuntaria de la escalera de tijera, montantes huecos de PRFV con perfil en H, peldaños de aluminio con una sección transversal de 27x27 mm y una distancia entre peldaños de 280 mm, comprobado según EN 131. Número de peldaños: 3x10; altura de la escalera de tijera: 2,90 m; altura máxima de la escalera extensible: 7,45 m; peso: 32 kg. Escalera de plástico con montantes de fibra de vidrio probados y extremadamente resistentes al envejecimiento, que tienen un efecto aislante de la electricidad, especialmente para usuarios profesionales que trabajan cerca de instalaciones bajo tensión. Ligera y fácil de manejar gracias al diseño especial de los montantes de PRFV y los peldaños de aluminio, peldaños y escalones embridados permanentemente a los montantes dos veces, distancia entre peldaños 280 mm: Capacidad de carga 150 kg, pisada antideslizante gracias a las zapatas de goma de la escalera, incluye instrucciones detalladas de uso, montaje y seguridad. Las escaleras cumplen la norma europea EN 131 y las pruebas eléctricas del instituto de pruebas independiente C.E.S.I., garantía de durabilidad de 5 años.



Longitud (mm)	3000 mm
Anchura (mm)	485 mm
Altura (mm)	195 mm
Peso (kg)	18 kg

Atributo	Valor
material	Glass fibre/aluminium
Ejecución	Extending ladder

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

anchura	- mm
Capacidad de carga	150 kg
Longitud de transporte	2.9 m
Número de peldaños	10
Con plataforma	No
Con ruedas	No
Número de elementos	3
Con estabilizadores	No
Con correa	No
Tensión nominal CA	1000 V
Tensión nominal CC	1500 V
Cumple con la norma EN 50528.	No
Con adaptador de mástil	No

GTIN: 4021103462102

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de