

ECHELLE DOUBLE ET ÉCHELLE COULISSANTE EN 3 PARTIES, 3 X 10 NOMBRE DE BARREAUX

Numéro d'article: 146210

Echelle double et coulissante en 3 parties, isolante jusqu'à 1.000 V AC/1.500 V DC. Echelle à échelons combinée en trois parties pouvant être utilisée aussi bien comme échelle double que comme échelle coulissante. En cas d'utilisation comme échelle double, la troisième partie supérieure de l'échelle sert de pont de sécurité. Stabilité optimale grâce à la traverse de sol, échelle coulissante réglable en hauteur à la main, 2 roulettes murales à l'extrémité supérieure de l'échelle, mécanisme de verrouillage et d'ouverture en aluminium, sangles de serrage très résistantes contre l'ouverture involontaire de l'échelle double, montants creux en PRV en profilé en H, échelons en aluminium avec une section d'échelons de 27x27 mm et un espacement entre les échelons de 280 mm, testé selon EN 131. Nombre d'échelons : 3x10 ; hauteur de l'escabeau : 2,90 m ; hauteur maximale de l'échelle coulissante : 7,45 m ; poids : 32 kg. Echelle en plastique avec des montants en fibre de verre testés et extrêmement résistants au vieillissement, qui ont un effet isolant électrique, spécialement conçue pour les utilisateurs professionnels qui travaillent à proximité d'installations conductrices de courant. Légère et maniable grâce à la construction particulière des montants en fibre de verre et des échelons ou marches en aluminium, échelons et marches fixés durablement aux montants par un double sertissage, distance entre les échelons 280 mm : charge admissible 150 kg, stabilité antidérapante grâce aux sabots d'échelle en caoutchouc, instructions d'utilisation, de montage et de sécurité détaillées incluses. Les échelles sont conformes à la norme européenne EN 131 et aux tests électriques effectués par l'institut de contrôle indépendant C.E.S.I., garantie de durabilité de 5 ans.



Longueur (mm)	3000 mm
Largeur (mm)	485 mm
Hauteur (mm)	195 mm
Poids (kg)	18 kg

Attribut	Valeur
matériau	Glass fibre/aluminium
Réalisation	Extending ladder

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

largeur	- mm
Capacité de charge	150 kg
Longueur de transport	2.9 m
Nombre d'échelons	10
Avec plate-forme	Non
Avec des roues	Non
Nombre d'éléments	3
Avec stabilisateurs	Non
Avec laisse	Non
Tension nominale AC	1000 V
Tension nominale DC	1500 V
Conforme à la norme EN 50528	Non
Avec adaptateur de mât	Non

GTIN: 4021103462102

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de