

# SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR SH - Kontaktträger



1418341

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1418341>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kontaktträger, Leistung, 4-polig, Stift, gerade, M12, T-Kodierung, THR-Lötanschluss, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

## Ihre Vorteile

- Für kompakte Geräte: hohe Leistungen auf kleinem Raum übertragen
- Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder
- Verpackungen für automatisierte Pick- and Place-Bestückung verfügbar
- Alle gängigen Polbilder und Kodierungen verfügbar
- Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung, Einpresskontur oder zur direkten Integration in die Frontplatte
- Zusätzliche Abdichtung zum Gerät im ungesteckten Zustand

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1418341       |
| Verpackungseinheit                       | 100 Stück     |
| Mindestbestellmenge                      | 100 Stück     |
| Verkaufsschlüssel                        | AE            |
| Produktschlüssel                         | ABQAGD        |
| GTIN                                     | 4055626170664 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 7,48 g        |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,577 g       |
| Zolltarifnummer                          | 85366990      |
| Ursprungsland                            | DE            |

# SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR SH - Kontaktträger



1418341

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1418341>

## Technische Daten

### Hinweise

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zum Betrieb | Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschaften

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Produkttyp               | Kontakteinsatz |
| Anwendung                | Leistung       |
| Sensorart                | Leistung       |
| Polzahl                  | 4              |
| Anzahl Leistungskontakte | 4              |
| Dichtung vorhanden       | ja             |
| Geschirmt                | ja             |
| Kodierung                | T              |
| Gewindeart               | M12            |

### Isolationseigenschaften

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad     | 3   |

### Elektrische Eigenschaften

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV                   |
| Durchgangswiderstand   | $\leq 3 \text{ m}\Omega$ |
| Isolationswiderstand   | $\geq$                   |
| Nennspannung $U_N$     | 63 V                     |
| Nennstrom $I_N$        | 12 A                     |

### Anschlussdaten

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anschlussart | THR-Lötanschluss |
|--------------|------------------|

### Schnittstellen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Signalart/Kategorie | Leistung |
|---------------------|----------|

### Materialangaben

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Material Isolierkörper         | PA   |
| Material Kontakt               | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche     | Au   |
| Material Dichtung              | FKM  |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0   |

# SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR SH - Kontaktträger



1418341

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1418341>

## Steckverbinder

### Anschluss 1

|                  |        |
|------------------|--------|
| Bauform Kopf     | Stift  |
| Kabelabgang Kopf | gerade |
| Gewindeart Kopf  | M12    |
| Kodierung        | T      |

## Kabel / Leitung

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Signalart/Kategorie | Leistung |
|---------------------|----------|

## Mechanische Eigenschaften

### Mechanische Daten

|             |       |
|-------------|-------|
| Steckzyklen | > 100 |
|-------------|-------|

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                                                |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Schutzart                                      | IP67 (korrekt gesteckt und verriegelt)          |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 105 °C                               |
|                                                | -40 °C ... 105 °C (ohne mechanische Betätigung) |
| UL Type Rating                                 | Type 4 (indoor use only)                        |

## Verpackungsangaben

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Verpackungsart       | Gurt               |
| Auslieferungszustand | mit Bestückungspad |


# SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR SH - Kontaktträger

1418341

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1418341>

## Zeichnungen

Schemazeichnung



Polbild M12-Stecker, 4-polig, T-kodiert, Ansicht Stiftseite

# SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR SH - Kontaktträger



1418341

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1418341>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1418341>

|  <b>cUL Recognized</b><br>Zulassungs-ID: E468743-20190917 |                    |                 |                 |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                            | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                      |                    |                 |                 |                           |
|                                                                                                                                            | 63 V               | 12 A            | 16              | -                         |

|  <b>UL Recognized</b><br>Zulassungs-ID: E468743-20190917 |                    |                 |                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                           | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                     |                    |                 |                 |                           |
|                                                                                                                                           | 63 V               | 12 A            | 16              | -                         |

# SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR SH - Kontaktträger



1418341

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1418341>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003557 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR SH - Kontaktträger



1418341

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1418341>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)