

Hoja de datos del producto LV434224

Características

Interface module, ComPacT NSX, Modbus SL HUB, daisy chain for Modbus SL devices



Principal

Gama de producto	ComPacT NSX400...630 ComPacT NSX400 ... 630 nueva generación
Nombre abreviado del equipo	Modbus SL HUB
Tipo de producto o componente	Concentrador Modbus
Función	Comunicación
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact NS secuencia de fase Compact NS NSX160 Compact NS NSX250 Compact NS NSX400 Compact NS NSX630
Función del módulo	Daisy chain for Modbus devices

Complementario

Tipo de red de comunicaciones	Modbus, esclavo de línea serie Modbus9.6...38.4 kbauds
Tipo de montaje	Por clips
Soporte de montaje	Carril DIN de 35 mm
Clase de precisión	Clase 2 fuente de alimentación
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V corriente continua
Tensión de entrada	24 V CC +/- 10 %
Consumo de corriente	2 mA 24 V DC ((*)) interruptor giratorio
Consumo de potencia en W	0,048 W
Conexiones - terminales	Conector RJ45
Certificaciones de producto	UL
Normas	CISPR 32 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2
Altura	102 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	18 mm
Peso del producto	57,6 g

Entorno

Humedad relativa	5...85 % en 55 °C sin condensación
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...55 °C
Grado de contaminación	3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 Ancho	7,75 cm
Paquete 1 Longitud	11,3 cm
Paquete 1 Peso	85,6 g

Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3,4 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	576
Paquete 3 Altura	130 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	62,8456 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------