



Presentazione

Gamma	Thalassa
Tipo prodotto	Fermo porta
Application	Multifunzione
Nominal dimensions of the housing	-
Installazione	Porta e cassetta
Compatibilità gamma	Thalassa Versioni PLA, PLAZ, PLAT
Composizione dispositivo	Elementi di fissaggio 1 blocco

Caratteristiche tecniche

Materiale	Lamiera zincata
Tipo di fissaggio	Con elemento di fissaggio - su struttura cassetta posizione Con elemento di fissaggio - su estremità porta posizione
Angolo di funzionamento	110 °
Meccanismo di apertura	Sistema meccanico

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,500 cm
Confezione 1: profondità	10,000 cm
Confezione 1: peso	120,600 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	5,084 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	640
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	93,344 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si

Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------