

Hoja de datos del producto 83104

Características

Toma de montaje en pared 16 A 2P+T 200-250 V IP44 50-60 HZ



Principal

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gama | Mureva |
| Tipo de producto o componente | Toma |
| Nombre abreviado del equipo | Mureva socket |
| Categoría de toma y enchufe | Baja tensión |
| Número de polos | 2P+E |
| Tipo de red | AC |
| Estándar de salida | Industrial |

Complementario

| | |
|---|--|
| Tipo de montaje | Empotrable en pared |
| Forma del enchufe, toma y estación de control | En ángulo |
| [In] Corriente nominal | 16 A |
| [Ue] Tensión nominal de operación | 200...250 V |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Posición de terminal de tierra en sentido horario | 6 h |
| Material de toma y enchufe | Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería |
| Material de los contactos | Pines, estado 1 acero inoxidable Manguitos, estado 1 latón niquelado Resortes, estado 1 acero inoxidable |
| Conexiones - terminales | Tornillos cautivos, completamente aflojados |
| Sección de cable | 1...4 mm ² |
| Diámetro exterior del cable | 8...15 mm |
| Peso del producto | 0,286 kg |
| Dimensión de la base | 80 x 100 mm |
| Altura | 100 mm |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 154 mm |
| Color | Gris - tipo de cable: RAL 7035) |
| Código color de tensión | Azul |

Entorno

| | |
|--|---|
| Normas | EN 60309-2 EN 60309-1 |
| Grado de protección IP | IP44 conforming to IEC 60529 |
| Grado de protección IK | IK08 conforming to EN 62262 |
| Resistencia al fuego | 850 °C acorde a IEC 60695-2-11 |
| Humedad relativa | 50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 35 °C (86400 s) |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 8,0 cm |
| Paquete 1 Ancho | 12,8 cm |
| Paquete 1 Longitud | 15,3 cm |
| Paquete 1 Peso | 248,0 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 4 |
| Paquete 2 Altura | 18,0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 26,6 cm |
| Paquete 2 Longitud | 27,0 cm |
| Paquete 2 Peso | 1,172 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 8 |
| Paquete 3 Altura | 30,0 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30,0 cm |
| Paquete 3 Longitud | 40,0 cm |
| Paquete 3 Peso | 2,831 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |

Información Logística

| | |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|